

TELECOMUNICACIONES | CABLE DE INSTALACION INTERNA

Denominación <i>Item</i>	AI
Artículo <i>Code</i>	TABLA 1

	Información Técnica	Technical Information
Conductor Interno <i>Inner Conductor</i>	CU-SN 0.50 mm	CU-SN 0.50 mm
Aislación <i>Insulation Material</i>	PVC Ø 0.92 mm	PVC Ø 0.92 mm
Paso de Binado <i>I happen Binado's</i>	70 mm	70 mm
Blindaje <i>Shield</i>		
Conductor de drenaje <i>Driver drainage</i>		
2° Blindaje <i>2° Shield</i>		
Vaina <i>Jacket</i>	PVC Ø Tabla 1	PVC Ø Table 1
Resistencia ohmnica <i>Resistance ohmnica</i>	< 92 Ω/Km	< 92 Ω/Km
Resistencia de aislación <i>Resistance of insulation</i>	>500 MΩ/Km	>500 MΩ/Km

Tabla 1 / Table 1

Artículo / Code	N° Pares / Give birth	Diametros / Diameters	Peso / Weight
AI097	2	3.00 mm	10 Kg/Km
AI101	3	3.20 mm	13 Kg/Km
AI105	4	3.35 mm	16 Kg/Km
AI109	6	4.20 mm	21 Kg/Km

Referencias:

Cu-Sn: Cobre Estañado | PE: Polietileno Sólido | Al: Aluminio | PVC: Policloruro de vinilo PEC: Polietileno Celular | HFLS: Termoplástico, libre de halógenos y baja emisión de humos.

References:

Cu-Sn: Tin Copper | PE: Solid Polyethylene | Al: Aluminium | PVC: Polychloride of vinyl
PEC: Cell Polyethylene | HFLS: Thermoplastic Halogen-free and low smoke emission.