

TELECOMUNICACIONES | TELEFONIA PLANTEL EXTERIOR RELLENO

Denominación <i>Item</i>	CR
Artículo <i>Code</i>	TABLA 1

	Información Técnica	Technical Information
Conductor Interno <i>Inner Conductor</i>	CU 0.50 mm	CU 0.50 mm
Aislación <i>Insulation Material</i>	PEHD Ø 0.92 mm	PEHD Ø 0.92 mm
Paso de Binado <i>I happen Binado's</i>	70 mm	70 mm
Compuesto de Relleno <i>Compound of Landfill</i>	Gel	Gel
Blindaje <i>Shield</i>	Cinta Poliéster	Polyester tape
Conductor de drenaje <i>Driver drainage</i>	CU 0.50 mm	CU 0.50 mm
2° Blindaje <i>2° Shield</i>	Cinta Aluminio Poliéster	Aluminium Polyester Tape
Vaina <i>Jacket</i>	PELD Ø Tabla 1	PELD Ø Table 1
Resistencia óhmica <i>Resistance ohmnica</i>	< 90 Ω/Km	< 90 Ω/Km
Resistencia de aislación <i>Resistance of insulation</i>	> 10000 MΩ/Km	> 10000 MΩ/Km

Tabla 1 / Table 1

Artículo / Code	N° Pares / Give birth	Diámetros / Diameters	Peso / Weight
CR223	2	4.60 mm	23 Kg/Km
CR224	3	5.50 mm	30 Kg/Km
CR225	4	6.00 mm	39 Kg/Km
CR226	5	6.50 mm	45 Kg/Km
CR227	6	6.80 mm	51 Kg/Km
CR228	8	7.60 mm	65 Kg/Km
CR229	10	7.90 mm	76 Kg/Km
CR230	12	8.50 mm	87 Kg/Km
CR231	16	9.50 mm	116 Kg/Km
CR232	20	10.60 mm	140 Kg/Km
CR233	25	11.50 mm	169 Kg/Km
CR234	30	12.50 mm	202 Kg/Km
CR235	40	14.10 mm	267 Kg/Km
CR236	50	15.70 mm	331 Kg/Km
CR237	75	20.00 mm	499 Kg/Km
CR238	100	23.00 mm	651 Kg/Km

Referencias:

Cu: Cobre Electrolítico | Cu-Sn: Cobre Estañado | PE: Polietileno Sólido | Al: Aluminio | PVC: Policloruro de vinilo | PEC: Polietileno Celular | PEHD: Polietileno de alta densidad | PELD: Polietileno de baja densidad | HFLS: Termoplástico, libre d e halógenos y baja emisión de humos.

References:

CU: Copper Electrolytic | Cu-Sn: Tin Copper | PE: Solid Polyethylene | Al: Aluminium | PVC: Polychloride of vinyl | PEC: Cell Polyethylene | PEHD: Polyethylene of high density | PELD: Polyethylene of low density | HFLS: Thermoplastic Halogen-free and low smoke emission.